

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.nikon.nt-rt.ru | | nkc@nt-rt.ru

Технические характеристики на микрофоны, пульты ДУ, передатчики, контроллеры компании **Nikon**

Беспроводной контроллер дистанционного управления WR-1



С помощью передового многофункционального беспроводного контроллера дистанционного управления WR-1 от компании Nikon основными функциями фотокамеры можно управлять на расстоянии. Встроенный дисплей обеспечивает расширенную настройку функций, управление меню фотокамеры и внесение в них изменений.

Беспрепятственный обмен данными благодаря работе на радиочастоте 2,4 ГГц.

Обмен данными на большом расстоянии до прикл. 120 м между контроллерами WR-1.

Когда один беспроводной контроллер дистанционного управления WR-1 настроен как передатчик, а другой — как приемник, прикрепленный к фотокамере D7100, с помощью дисплея передатчика можно просматривать или изменять настройки фотокамеры.

Сопряжение контроллера WR-1 с устройствами WR-R10 или WR-T10 обеспечивает одновременное срабатывание затворов на нескольких фотокамерах.

Возможность разделить удаленные фотокамеры на группы с отдельным управлением каждой из них.

Функции съемки с интервалом, а также блокировки, переключателя и задержки спуска затвора.

Код статьи

Беспроводной контроллер дистанционного управления WR-1 - VBJ002AE

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Передовой многофункциональный беспроводной контроллер дистанционного управления
Поддерживаемые фотокамеры	Зеркальные фотокамеры с 10-контактным разъемом дистанционного управления или разъемом для дополнительных принадлежностей
Беспроводная связь — каналы	1 (2,405 ГГц), 2 (2,410 ГГц), 3 (2,415 ГГц), 4 (2,420 ГГц), 5 (2,425 ГГц), 6 (2,430 ГГц), 7 (2,435 ГГц), 8 (2,440 ГГц), 9 (2,445 ГГц), 10 (2,450 ГГц), 11 (2,455 ГГц), 12 (2,460 ГГц), 13 (2,465 ГГц), 14 (2,470 ГГц) и 15 (2,475 ГГц)
Дальность действия Wi-Fi (беспроводной локальной сети) (прямая видимость)	Приблизительная дальность между устройствами WR-1 при высоте около 1,2 м составляет 120 м и меняется в зависимости от погодных условий и наличия либо отсутствия препятствий
Максимальное количество устройств	Одновременно можно использовать до 20 устройств (включая максимум 3 передатчика)
Источники питания	Питание осуществляется от фотокамеры (если она подключена); если устройство не подключено к фотокамере — от двух щелочных или никель-металлгидридных (NiMH) батарей типоразмера AA
Потребляемая мощность	Максимум 1 Вт (прибл.)
Условия эксплуатации	Температура: от $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $+50\text{ }^{\circ}\text{C}$; влажность: не более 85 % (без конденсации)
Размеры (Ш x В x Д)	50 x 115 x 27,5 мм
Вес	Прибл. 90 г, только корпус

Беспроводной микрофон ME-W1



Портативный беспроводной микрофон ME-W1 позволяет существенно повысить качество звукозаписи при видеосъемке. Звук можно записывать любым удобным для вас способом с расстояния до 50 метров.

Беспроводной микрофон ME-W1 совместим со всеми фотокамерами, в конструкции которых предусмотрено гнездо для микрофона. Он обеспечивает до трех часов непрерывной записи чистого звука напрямую из источника. ME-W1 идеально подходит для записи презентаций и спонтанных интервью на улице, а также незаменим при создании видеоблогов профессионального уровня. Для улавливания звука используются и микрофон, и приемник. Фотограф может сосредоточиться исключительно на объекте съемки или же записать диалог с ним. Чтобы записать музыкальное выступление со стереозвуком, просто подключите стереомикрофон ME-1 от компании Nikon к соответствующему гнезду микрофона ME-W1.

Код статьи

Беспроводной микрофон ME-W1 - VWA105AE

Беспроводной передатчик WT-3



Беспроводной передатчик WT-3 создан специально для повышения универсальности фотокамеры Nikon D200. При работе на природе или в студии он позволяет передавать снимки на компьютер или совместимый принтер непосредственно с фотокамеры D200. Для передачи снимков можно использовать как беспроводную сеть, так и сеть Ethernet. Поддерживаются протоколы FTP и PTP/IP. Также беспроводной передатчик WT-3 позволяет дистанционно управлять параметрами фотокамеры с компьютера, на котором установлено ПО Nikon Camera Control Pro. Надежные параметры безопасности защищают снимки во время передачи, а с помощью утилиты настройки, входящей в комплект поставки, можно подключаться к различным устройствам (например, компьютерам, FTP-серверам и принтерам). Для облегчения съемки при вертикальном расположении фотокамеры предусмотрены отдельные кнопки для спуска затвора и включения автофокусировки, а также главный и вспомогательный диски управления. Питание беспроводного передатчика WT-3 осуществляется от той же аккумуляторной литий-ионной батареи EN-EL3e, которая используется для питания фотокамеры D200.

Код статьи

Беспроводной передатчик WT-3 - VAK155AA

Беспроводной передатчик WT-6



WT-6 — беспроводной передатчик для некоторых моделей цифровых зеркальных фотокамер Nikon.

Этот компактный высокопроизводительный передатчик позволяет установить связь между фотокамерой и беспроводной сетью на расстоянии до 200 м. Поддерживает беспроводные локальные сети стандарта IEEE802.11ac.

Передатчик прикрепляется к интерфейсному разъему фотокамеры и получает питание от корпуса фотокамеры. Он работает в режимах точки доступа, HTTP или FTP и позволяет синхронизировать спуск затворов нескольких фотокамер. Удаленное изменение настроек фотокамеры и использование режима Live View возможно в режиме HTTP или через компьютер с установленной программой Nikon Camera Control Pro 2. Режим HTTP позволяет использовать любой интернет-браузер, включая браузеры для мобильных устройств, для дистанционного управления по беспроводному или кабельному соединению Ethernet.

Беспроводной передатчик для некоторых моделей цифровых зеркальных фотокамер Nikon.

Этот компактный высокопроизводительный передатчик позволяет установить связь между фотокамерой и беспроводной сетью на расстоянии до 200 м со скоростью передачи данных до 866,7 Мб/с. Поддерживает беспроводные локальные сети стандарта IEEE 802.11ac.

Он дает возможность выбирать режим подключения Access Point, HTTP или FTP, а также синхронизировать спуск затворов нескольких фотокамер. Удаленное изменение настроек фотокамеры и использование режима Live View возможно в режиме HTTP или через компьютер с установленной программой Nikon Camera Control Pro 2. Режим HTTP позволяет использовать любой интернет-браузер, включая браузеры для мобильных устройств, для дистанционного управления по беспроводному или кабельному соединению Ethernet.

Для питания беспроводного передатчика WT-7B используется один аккумулятор EN-EL15¹.

¹Не входит в комплект поставки.

Беспроводной передатчик WT-2



Беспроводной передатчик WT-2 поддерживает стандарт IEEE 802.11b/g и большое количество сетевых протоколов, обеспечивая высокий уровень безопасности передачи данных. Другие новые возможности WT-2, расширяющие возможности фотографов в области управления процессом съемки - это дистанционное управление фотокамерой по сети с помощью программы Nikon Capture 4 (версии 4.2 или более новой).

Код статьи

Беспроводной передатчик WT-2 - VAK145AA

Беспроводной пульт дистанционного управления WR-R11a



Беспроводной пульт WR-R11a позволяет дистанционно управлять спуском затвора фотокамеры или синхронизировать спуск затвора нескольких фотокамер, связанных с ведущей фотокамерой. Этот удаленный приемопередатчик, совместимый с определенными фотокамерами Nikon, также можно использовать для управления внешними вспышками, такими как Speedlight SB-5000, в составе систем с улучшенным беспроводным управлением.

WR-R11a также совместим с пультом дистанционного управления WR-1, контроллером профессионального уровня, работающим на большем расстоянии.

Инфракрасный пульт дистанционного управления ML-3



Для фотокамер с 10-контактным разъемом дистанционного управления.

Устройство ML-3 предлагает пульт дистанционного управления фотокамерой для двух отдельных каналов с помощью инфракрасного индикатора на расстоянии до 8 м. Данный пульт может управлять автоматическим запуском, задержкой спуска затвора, покадровой и непрерывной съемками.

Код статьи

Инфракрасный пульт дистанционного управления ML-3 - FRW20101, FXA10254

Инфракрасный пульт дистанционного управления ML-L3



Инфракрасный пульт дистанционного управления обеспечивает дистанционный спуск затвора в определенных цифровых зеркальных фотокамерах Nikon, а также в фотокамерах линейки Nikon 1 и Nikon COOLPIX. Это идеальный выбор для съемки автопортретов. Кроме того, он помогает избежать дрожания фотокамеры в момент спуска затвора.

Дополнительные сведения о совместимости этого изделия с другими продуктами Nikon см. в разделе «Совместимые продукты».

Код статьи

Инфракрасный пульт дистанционного управления ML-L3 - FFW002AA

Инфракрасный пульт дистанционного управления ML-L5



ОБЗОР

Инфракрасный пульт дистанционного управления

Комплект беспроводного контроллера дистанционного управления WR-R11a + WR-T10



С помощью беспроводного приемопередатчика WR-R11a и беспроводного передатчика WR-T10 можно управлять основными функциями фотокамеры дистанционно даже при наличии объектов между вами и фотокамерой. Эти устройства, совместимые с определенными фотокамерами Nikon со сменными объективами, позволяют управлять автофокусировкой, записью видео, режимами непрерывной и бесшумной съемки, а также действием, назначенным кнопке Fn.

Оба беспроводных контроллера дистанционного управления обмениваются данными с фотокамерой на радиочастотах, что увеличивает рабочую дистанцию и обеспечивает обмен данными даже при отсутствии прямой видимости между устройствами. Использование обоих устройств обеспечивает рабочую дистанцию не меньше 20 метров. При наличии двух контроллеров дистанция увеличивается до 50 метров и более. Приемопередатчик WR-R11a и передатчик WR-T10 можно использовать совместно для спуска затвора на одной фотокамере. Кроме того, можно установить приемопередатчики WR-R11a на нескольких фотокамерах для съемки одного сюжета с разных ракурсов.

Микрофон ME-1



Специальный стереомикрофон, предназначенный для расширения возможностей записи звука при помощи совместимых фотокамер Nikon.

Эта эффективная альтернатива встроенному микрофону фотокамеры обеспечивает подавление нежелательных рабочих шумов, таких как шум при автофокусировке, и позволяет снимать видеоролики с отличным стереозвучием. Ветрозащита и переключатель фильтра верхних частот предотвращают помехи, создаваемые ветром или низкочастотным шумом, а компактный корпус обеспечивает комфорт во время съемки.

Удобный стереомикрофон с питанием от фотокамеры – это идеальное средство для записи отчетливого чистого звука.

Дополнительные сведения о совместимости этого изделия с другими изделиями Nikon см. в разделе «Совместимые изделия».

Однонаправленный стереомикрофон: запись высококачественного стереозвучия.

Чистый стереозвук: подавление рабочих шумов во время автофокусировки или управления фотокамерой.

Непревзойденная эргономика: предназначен для работы с цифровыми зеркальными фотокамерами Nikon, отличается компактным корпусом, который позволяет получить быстрый доступ к видоискателю, и обеспечивает комфортную ручную съемку.

Стопор шнура: поддержка шнура для предотвращения нежелательного шума из-за случайных касаний во время съемки.

Ветрозащита (в комплекте): подавление шума ветра для записи чистого звука.

Переключатель фильтра верхних частот: дополнительный контроль низкочастотных шумов.

Защита от непогоды: удобство съемки в неблагоприятных условиях.

Для удобства используется питание от фотокамеры.

Совместим с цифровыми зеркальными фотокамерами Nikon и фотокамерами COOLPIX, оснащенными 3,5-мм разъемом для внешних микрофонов.

Код статьи

Микрофон ME-1 - VBW30001

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

Название продукта	ME-1
Тип	Обратно-электретный конденсаторный микрофон
Количество каналов	2 (стерео)
Направленность	Однонаправленный
Частотная характеристика	70–16 000 Гц
Чувствительность ISO	–42 дБ (0 дБ=1 В/Па, 1 кГц)
Отношение «сигнал-шум»	60 дБ и более
Фильтр верхних частот	Для управления используется переключатель фильтра верхних частот
Источники питания	Питание от фотокамеры (1–10 В)
Штекер	Позолоченный Г-образный стерео мини-штекер (φ 3,5 мм)
Длина кабеля	Прибл. 300 мм.
Размеры (Ш x В x Д)	Прибл. 38 x 79 x 87 мм (только микрофон ME-1, без кабеля и выступающих частей) Прибл. 38 x 79 x 100 мм (с ветрозащитой, но без кабеля и выступающих частей)
Вес	Прибл. 92 г (только микрофон ME-1) Прибл. 93 г (с ветрозащитой)
Принадлежности в комплекте поставки	Ветрозащита, мягкий чехол

Пульт дистанционного управления Bluetooth® ML-L7



С помощью пульта дистанционного управления Bluetooth® можно управлять основными функциями фотокамеры при удаленной съемке. Совместим с определенными моделями фотокамер Nikon и имеет отдельные кнопки для спуска затвора и видеозаписи. Также позволяет управлять функцией зума и навигацией по меню фотокамеры.

РАЗЪЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Текстовая марка и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Bluetooth SIG, Inc.; их использование корпорацией Nikon Corporation и ее дочерними компаниями осуществляется на условиях лицензирования.

Код статьи

Пульт дистанционного управления Bluetooth® ML-L7 - VAJ57201

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.nikon.nt-rt.ru | | nkc@nt-rt.ru